



کارنو

تهویه سازان ایرانیان

CENTRIFUGAL FANS IN FURNACE

CFF Series

فن های سانتریفوژ کوره سری CFF

معرفی

فنهای سانتریفوژ کوره سری CFF جهت سرکوله هوای داغ تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد بصورت دائم کار هستند.

مشخصات فنی

- بدنه این فن ها از فولاد St-37 با ضخامت بالا ساخته می شود.
- پروانه از جنس فولاد St-37 به صورت تمام جوش با پوشش رنگ مخصوص کار در دمای بالا بصورت بکوارد ساخته می شوند.
- اتصال الکتروموتور به صورت پولی و تسمه قابل تنظیم است
- فریم فن به صورت پنل دوجداره با عایق پشم سنگ است

الکتروموتور

تمام الکتروموتورها سه فاز مدل ۴ پل و P55 و Class F هستند.



■ Technical characteristics

Model	Impeller speed (r.p.m.)	Motor power (kW)	Maximum absorbed current (A)		Sound power level (dB(A))	Weight (Kg)
			230V	400V		
CFF -450 2,2kW	1710	2,2	8,30	4,80	77	139
CFF -450 3kW	1890	3	11,40	6,50	79	142
CFF -450 4kW	2170	4	-	8,60	82	146
CFF -500 3kW	1510	3	11,40	6,50	77	157
CFF -500 4kW	1700	4	-	8,60	79	161
CFF -500 5,5kW	1970	5,5	-	11,10	83	173
CFF -560 4kW	1360	4	-	8,60	77	211
CFF -560 5,5kW	1540	5,5	-	11,10	80	223
CFF -560 7,5kW	1760	7,5	-	14,80	83	231
CFF -630 5,5kW	1380	5,5	-	11,10	81	235
CFF -630 7,5kW	1550	7,5	-	14,80	83	243
CFF -630 11kW	1660	11	-	22,60	85	270
CFF -710 11kW	1460	11	-	22,60	85	270
CFF -710 15kW	1650	15	-	28,50	88	304



Industrial ovens



CONTINUOUS OPERATION



کارنو

تهویه سازان ایرانیان

■ Performance curves

